SCHÄPER

1. LIGA JEDEN TAG

2026/27



FIFA®
QUALITY

AUSSCHREIBUNGSTEXTE
FIFA QUALITY FUSSBALLTORE

WWW.SPORTSCHAEPER.DE

1. Fußball - FIFA Quality zertifiziert

1.1 FIFA Quality zertifiziert - Stadion Fußballtor-Set, Typ 1 mit Spannstangen (7,32 x 2,44 m)

Fußballtore Typ 1, FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m)



Kurzerklärung:
Stadion-Fußballtor, Typ 1, FIFA Quality zertifiziert! Set bestehend aus Fußballtor, Spannstangen, Entnahmesicherung, Netz (wabenförmig) und Bodenrahmen. Die Maße entsprechend den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen. Das Tor entspricht den aktuell gültigen Sicherheitsstandards, verfügt über ein TÜV-Zertifikat und ist FIFA Quality zertifiziert. Der Torrahmen unseres Stadion-Fußballtores besteht aus Aluminium-Ovalprofil weiß einbrennlackiert (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Torecken (mit innenliegenden Eckverstärkern) und Querlatte sind vollverschweißt.

Die Torpfosten werden durch einen Steckverbinder mit der Querlatte verbunden und garantieren so eine enorm hohe Stabilität, verbunden mit der Möglichkeit, das Tor zu zerlegen (bspw. zur platzsparenden Lagerung). Die Netzaufhängung am Torrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Seite 3

Alternativ:
Wie zuvor, jedoch inkl. Bodenrahmen „Player Safe“ - Seite 5

Alternativ:
Wie zuvor, jedoch inkl. Bodenrahmen „Competition“ - Seite 7

Notwendiges Zubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen für Torpfosten ..... Seite 9

Bodenhülsen für Spannstangen ..... Seite 10

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 1 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung, Bodenrahmen „Strong“. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Inklusive Stangensystem aus Aluminium zur Netzsicherung, welches anstelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, Auslage oben und unten 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Strong“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Führungsrohre und Stangensystem Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • 2 Spannstangen pro Tor.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Stangensystem passend zum Bodenrahmen mit einer Auslage von 200 cm. • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben und unten: 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Strong“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Führungsrohre und Stangensystem • Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW205**		

	Fußballtor Typ 1 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung Bodenrahmen „Player Safe“. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig, Auslage oben und unten 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Player Safe“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr. Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• 2 Spannstangen pro Tor. • Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben und unten: 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Player Safe“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr • Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW2054**		

	Fußballtor Typ 1 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung Bodenrahmen „Competition“. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Mit Spannstangen für eine freie Netzaufhängung. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahmesicherung FLEX. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig, Auslage oben und unten 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Competition“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 1 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • 2 Spannstangen pro Tor. • Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Tor- und Bodenrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben und unten: 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Competition“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahmesicherung FLEX. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. • Fußballtor Typ 1: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW2052**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1 FIFA Quality-zertifiziert: **Bodenhülse, Typ Spezial,** **mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 1. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard**, **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 1. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 1 FIFA Quality-zertifiziert: **Bodenhülse für Spannstangen, Typ Spezial, mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Spannstangen der Tore vom Typ 1. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Hülse mit Deckelkammer. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse für Spannstangen, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Spannstangen der Tore vom Typ 1. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor (1 Stück je Stange) erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02002**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.2 FIFA Quality zertifiziert - Stadion Fußballtor-Set, Typ 2 mit Netzstangen (7,32 x 2,44 m)

Fußballtore Typ 2, FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m)

Kurzerklärung: Stadion-Fußballtor, Typ 2, FIFA Quality zertifiziert! Set bestehend aus Fußballtor, Netzstangen, Entnahmesicherung, Netz (wabenförmig) und Bodenrahmen. Die Maße entsprechend den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen. Das Tor entspricht den aktuell gültigen Sicherheitsstandards, verfügt über ein TÜV-Zertifikat und ist FIFA Quality zertifiziert. Der Torrahmen unseres Stadion-Fußballtores besteht aus Aluminium-Ovalprofil weiß einbrennlackiert (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm. Torecken (mit innenliegenden Eckverstärkern) und Querlatte sind vollverschweißt. Die Torpfosten werden durch einen Steckverbinder mit der Querlatte verbunden und garantieren so eine enorm hohe Stabilität, verbunden mit der Möglichkeit, das Tor zu zerlegen (bspw. zur platzsparenden Lagerung). Die Netzaufhängung am Torrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Seite 12

Alternativ: Wie zuvor, jedoch inkl. Bodenrahmen „Player Safe“ - Seite 14
Alternativ: Wie zuvor, jedoch inkl. Bodenrahmen „Competition“ - Seite 16

Notwendiges Zubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen für Torpfosten ..... Seite 18

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fußballtor Typ 2 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung, Bodenrahmen „Strong“. **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Inklusive Stangensystem aus Aluminium zur Netzsicherung, welches anstelle eines Seiles in die am Bodenrahmen angeschweißten Ösen geschoben wird. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig, Auslage oben / unten 80 / 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Strong“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Führungsrohre und Stangensystem. Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden. • Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Stangensystem passend zum Bodenrahmen mit einer Auslage von 200 cm. • Stangensystem aus Aluminium, Ø 12 mm (Vollmaterial, Härte F27). • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben / unten: 80 / 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Strong“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch angeschweißte Führungsrohre und Stangensystem • Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW2053**		

	Fußballtor Typ 2 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung, Bodenrahmen "Player Safe". **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr. Optimaler Sitz, schnelle Netzaufhängung, Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig, Auslage oben / unten 80 / 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Player Safe“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr. Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert. • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden. • Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben / unten: 80 / 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Player Safe“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Gummiabdeckung zur Reduzierung der Verletzungsgefahr • Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW2054**		

	Fußballtor Typ 2 FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m), Torrahmen weiß einbrennlackiert, eingefräste Netzaufhängung, Bodenrahmen "Competition". **Kurzbeschreibung:** Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) FIFA Quality-zertifiziert, aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), weiß einbrennlackiert, hintere Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, gefertigt nach DIN/EN 748. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen, in einem Stück verschweißt, mit einer Auslage von 200 cm. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahmesicherung FLEX. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. Schutz gegen unerlaubtes Entfernen des Netzes. Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex, zum passgenauen Verschließen der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. Der Endstopfen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Fußballtornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig, Auslage oben / unten 80 / 200 cm, Farbe weiß. Bodenrahmen, Typ „Competition“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahmesicherung FLEX. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Um die Zertifizierung erfolgreich abzuschließen, erfolgt entsprechend den FIFA Vorgaben, nach Lieferung eine Meldung an die FIFA, sowie die Übergabe einer Dokumentation an den Endkunden. Eine Nach- oder Umrüstung bestehender Tore, um eine FIFA-Zertifizierung zu erhalten, ist nicht möglich. **Anforderungen / Bauweise:** • Fußballtor Typ 2 (7,32 x 2,44 m) aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Eingeschweißte Eckverbinder, die zugleich die Verbindungen zu den aufrechten Torpfosten sind. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Torrahmen weiß einbrennlackiert.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden. • Bodenrahmen durch Gelenke hochklappbar. • Auslage 200 cm. • Entnahme-, Diebstahl-, Netzsicherungen Flex als passgenauen Verschluss der eingefrästen Netzhaken im Torrahmen. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Tornetz aus 3,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos, wabenförmig. • Auslage oben / unten: 80 / 200 cm. • Farbe Tornetz: weiß • FIFA Quality-zertifiziert • Bodenrahmen, Typ „Competition“ – über Bodenrahmengelenk mit Torrahmen verbunden. Netzaufhängung am Bodenrahmen durch eingefräste Netzhaken. Inkl. Entnahmesicherung FLEX. Bodenrahmen vollständig in den Boden integriert. • Fußballtor Typ 2: TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend den aktuellen DFB und FIFA-Regeln. • nach Vorgabe der FIFA inkl. Dokumentation • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQW2055**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Fußballtor Typ 2 FIFA Quality-zertifiziert: **Bodenhülse, Typ Spezial, mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Fußballtore vom Typ 2. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard**, **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Fußballtore vom Typ 2 FIFA Quality-zertifiziert: **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3 FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung.

Trainingtstore Typ 3, FIFA Quality-zertifiziert (7,32 x 2,44 m)

Kurzerklärung: Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und in verschweißt. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Die Netzaufhängung am Tor- Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Tor- und Bodenrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Der Torrahmen unseres besteht aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. In 8 verschiedenen Ausführungen. Inklusive Netz in weiß. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel vollverschweißt. Torrahmen weiß lackiert.

Ausführung: Vollverschweißt, Torrahmen weiß lackiert, mit Rädern - Seite 20
Ausführung: Vollverschweißt, Torrahmen Alu blank, mit Rädern - Seite 22
Ausführung: Vollverschweißt, Torrahmen weiß lackiert, mit Gewicht und Rädern - Seite 24
Ausführung: Vollverschweißt, Torrahmen Alu blank, mit Gewicht und Rädern - Seite 26
Ausführung: Zerlegbar, Torrahmen weiß lackiert, mit Rädern - Seite 28
Ausführung: Zerlegbar, Torrahmen Alu blank, mit Rädern - Seite 30
Ausführung: Zerlegbar, Torrahmen weiß lackiert, mit Gewicht und Rädern - Seite 32
Ausführung: Zerlegbar, Torrahmen Alu blank, mit Gewicht und Rädern - Seite 34

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Vollverschweißt, Torrahmen weiß lackiert, mit Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und vollverschweißt mit weiß lackiertem Torrahmen. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für den einfachen Transport werden am Tor Räder angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel vollverschweißt. Torrahmen weiß lackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Torrahmen weiß lackiert. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQVW31**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Vollverschweißt, Torrahmen Alu blank, mit Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und vollverschweißt mit Torrahmen in Alu blank. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für den einfachen Transport werden am Tor Räder angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel vollverschweißt. Torrahmen Alu blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Torrahmen Alu blank. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel. • In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQV031**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings -Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Vollverschweißt, Torrahmen weiß lackiert, mit Gewicht und Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und vollverschweißt mit weiß lackiertem Torrahmen. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für die Kippsicherung und den einfachen Transport werden am Tor Gewichte mit Rädern angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel vollverschweißt. Torrahmen weiß lackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Torrahmen weiß lackiert. • Mit angeschraubtem Gewicht (inkl. Füllung) und Rädern. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQVW311**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Vollverschweißt, Torrahmen Alu blank, mit Gewicht und Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und vollverschweißt mit Torrahmen in Alu blank. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat, nach DIN/EN 748 Typ 3. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für die Kippsicherung und den einfachen Transport werden am Tor Gewichte mit Rädern angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel vollverschweißt. Torrahmen weiß lackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in einem Stück verschweißt. • Torrahmen Alu blank. • Mit angeschraubtem Gewicht (inkl. Füllung) und Rädern. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • In den Torrahmen eingelassene und verschweißte Torbügel.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• In den Torrahmen eingelassener und verschweißter Bodenrahmen. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQV0311**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Zerlegbar, Torrahmen weiß lackiert, mit Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und zerlegbar mit weiß lackiertem Torrahmen. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für den einfachen Transport werden am Tor Räder angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel zerlegbar. Torrahmen weiß lackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in zerlegbarer Ausführung. • Torrahmen weiß lackiert. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQ2W31**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Zerlegbar, Torrahmen Alu blank, mit Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und zerlegbar mit Torrahmen in Alu blank. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für den einfachen Transport werden am Tor Räder angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel zerlegbar. Torrahmen Alu blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in zerlegbarer Ausführung. • Torrahmen Alu blank. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQ2031**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Zerlegbar, Torrahmen weiß lackiert, mit Gewicht und Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und zerlegbar mit weiß lackiertem Torrahmen. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für die Kippsicherung und den einfachen Transport werden am Tor Gewichte mit Rädern angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel zerlegbar. Torrahmen weiß lackiert. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in zerlegbarer Ausführung. • Torrahmen weiß lackiert. • Mit angeschraubtem Gewicht (inkl. Füllung) und Rädern. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQ2W311**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	FIFA Quality zertifiziert - Trainings-Fußballtor Typ 3 (7,32 x 2,44 m), eingefräste Netzaufhängung. **Zerlegbar, Torrahmen Alu blank, mit Gewicht und Rädern** **Kurzbeschreibung:** Versetzbares Fußball-Trainingstor (7,32 x 2,44 m). Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m. FIFA Quality zertifiziert! Tor aus Aluminiumprofilen gefertigt und zerlegbar mit Torrahmen in Alu blank. Die Netzaufhängung am Tor- und Bodenrahmen erfolgt mit unserer eingefrästen Netzaufhängung. Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, angeschraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Aluprofils. Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken und eingefräster Netzaufhängung. Netzbügel, Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm. Für die Kippsicherung und den einfachen Transport werden am Tor Gewichte mit Rädern angeschraubt – der Breite nach fahrbar. Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln. Torrahmen, Bodenrahmen, Netzbügel zerlegbar. Torrahmen Alu blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Tor in zerlegbarer Ausführung. • Torrahmen Alu blank. • Mit angeschraubtem Gewicht (inkl. Füllung) und Rädern. • Netzbügel (Ø 60 x mind. 3 mm). • Eingelassene Eckverbinder zur zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens. • Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 3 mm) mit abgerundeten Ecken. • Eingefräste Netzaufhängung im Boden- und Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage oben 0,8 m, unten 2,0 m.	___ Stück	EP ..... GP .....

	• Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos in weiß. • Vorgerichtet für eine Bodenverankerung. • Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen. • Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA Regeln. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 26FQ20311**		





ROALER GOAL 3.0 – DAS KLAPPBARE FUSSBALLTOR

Perfekt für den Einsatz im Stadion - speziell für den schnellen und flexiblen Einsatz unmittelbar vor dem Spiel entwickelt. Größe 7,32 x 2,44 m; Auslage 200 cm.

Ideal für professionelle Trainingsbedingungen und den Einsatz rund um den Spielbetrieb.
Roaler Goal 3.0 **Bestell Nr.: 060KL203**

1. LIGA JEDEN TAG

Seit nunmehr über 65 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH qualitativ hochwertige Sportgeräte her.

Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der Schäper-Produkte nicht nur auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte finden Sie heute in etlichen Sportanlagen, Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte unseres Hauses finden ihren Einsatz bei Welt-, Europa- sowie Deutschen-Meisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere Kunden die Sportgeräte von Schäper zu schätzen - Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern seit nunmehr über 65 Jahren!

Liebe Sportfreunde, wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens.

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Produkte!

SCHÄPER

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107 • D-48161 Münster/Westfalen
Telefon: +49 (0)2534 6217 - 10 • Telefax: +49 (0)2534 6217 - 20
info@sportschaeper.de • www.sportschaeper.de

Besuchen Sie unsere Social-Media-Kanäle!
facebook.com/sportschaeper
instagram.com/sportschaeper
linkedin.com/company/schaeper-sportgeraetebau

Einfach per Smartphone scannen und Kataloge downloaden.
Oder fordern Sie noch heute unsere aktuellen Kataloge oder Einbaupläne per Post an!



Gender Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Stand 08/2026 - Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.